

# TECHNIKAI ADATLAP



## CYANOFIX 84A

Dátum : 16-01-2014  
oldalak : 1/2

- Termékleírás :** A Cyanofix egy renkívül erős és gyors ragasztó hatású ragasztó folyadék, cyanoakril bázissal.
- Tulajdonságok :**
- Azonnali ragasztás esetén
  - Renkívül erős ragasztó hatás másodperceken belül
- **Felhasználási terület :** Renkívül sok anyag egymással való ragasztására. Alkalmazható üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is mint PE, PP és teflon .
- Csomagolás :** **Szín:** Transzparens  
**Kiszerezés :** 3 g-os fémtubusban / 20 g-os műanyag flakonban
- Tárolás :** 12 hónapig zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen tárolandó, +5°C és +25°C hőmérséklet között
- Műszakiadatok :** **Bázis :** Cyanoakril  
**Állag :** folyadék  
**Nyitott idő :** (\*) kb. 10 másodperc  
**Kötési idő :** (\*) kb. 60 másodperc  
**Kötési rendszer :** kémiai reakció  
**Termikus stabilitás :** -40°C és +120°C között  
**Kiadósság :** 1 csepp/2cm<sup>2</sup>

(\*) A környezeti hőmérséklet és a különböző anyagok egymásra hatása megváltoztathatja a jelöléssel ellátott értékeket.

# TECHNIKAI ADATLAP



## CYANOFIX 84A

Dátum : 16-01-2014  
oldalak : 2/2

### Alapfelület :

**Alapfelület:** rendkívül sok fajta anyagra de nem minden PE, PP alapfelületre.

A felületnek tisztának, száraznak, zsír és pormentesnek kell lennie.

**Alapozás:** nem szükséges

### Felhasználás :

#### : Felhasználási útmutató :

- A felületre vékonyan hordjuk fel és másodperceken belül elérhető a ragasztó hatás.
- A felületre cseppekben hordjuk fel.
- Felhordás után 1 percig tartjuk összeillesztve a ragasztott felületeket.

**Felhasználási hőmérséklet :** +5°C és +30°C között

**Tisztíthatóság :** spiritusszal közvetlenül ragasztás után

**Javítás :** saját anyagával

### Munkavédelem :

Az általános munkavédelmi higiénia betartása.

**Fontos : A cyanoakril a bőrfelületet is másodpercek alatt összeragaszthatja !** Ne kerüljön a bőrre. A szembe kerülve rendkívü veszélyes . Gyermekek elől elzárva tartandó.